Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.akemi.com.pl/akemi-farbtonvertiefer-impregnat-do-kamienia-poglebiacz-koloru-5l-p-11.html



AKEMI FARBTONVERTIEFER IMPREGNAT DO KAMIENIA POGŁĘBIACZ KOLORU 5L

Cena brutto	**600,00 zł**
Cena netto	**487,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10888**

Opis produktu

Opis

AKEMI Farbtonvertiefer to gotowy do użycia impregnat do kamienia wytwarzanym na bazie rozcieńczalnika. Impregnat wnika szczególnie głęboko w kapilarną strukturę kamienia. Środek ten wchodzi w reakcje chemiczne z silikatowymi substancjami zawartymi w kamieniu, w wyniku których powstaje Polysiloxan.

W rezultacie powstaje chemiczne trwałe zabezpieczenie powierzchni kamienia, które wyróżnia się szczególnymi cechami:

- pogłębianie naturalnego koloru i struktury kamienia bez efektu połysku,

- minimalną absorbcją wody i zanieczyszczeń,

- strukturą kamienia, która pozostaje trwale przepuszczalna dla wilgoci podczas procesu wysychania,

- brak powstawania smug na powierzchni kamienia, -znaczna odporność na zmiany warunków atmosferycznych,

- nie przeżółca,

- zachowania naturalnej możliwości tzw. „oddychania kamienia”,

- bezzapachowy,

- przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zakres stosowania:
AKEMI Farbtonvertiefer nadaje się do stosowania przy materiałach mineralnych, jak kamień naturalny i sztuczny (marmur, granit gnejs, łupek, piaskowiec, lastryko, agglomarmur) o powierzchni porowatej, surowej, ciętej, szlifowanej. Przy materiałach zawierających wapień trwałość pogłębiania koloru jest dobra, natomiast przy

kamieniach typu granit bardzo dobra.

Instrukcja stosowania:

1. Przygotowanie powierzchni: musi być czysta, sucha. Stosowane wcześniej warstwy zabezpieczające muszą zostać usunięte. Ponadto w stosowaniu na zewnątrz kamień musi być wolny od szkodliwych wykwitów soli, które mogą zakłócić procesy chemiczne impregnacji. Do przygotowania powierzchni polecane są następujące produkty w zależności od rodzaju kamienia i zanieczyszczeń: AKEMI Steinreiniger, AKEMI Anti-Grün. Po zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych środków, powierzchnię należy zmyć dokładnie wodą. Przed impregnacją powierzchnia musi pozostawać zupełnie sucha (czas schnięcia po myciu 1-2 dni).

2. Próbna impregnacja: Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych zaleca się wykonanie próby na powierzchni 1-2 m2, aby sprawdzić działanie stosowanego środka, ocenić zapotrzebowanie impregnatu na m2 i wpływ na odcień kamienia.

3.Warunki przeprowadzenia impregnacji:

a. optymalna temperatura otoczenia 5 – 25 oC

b. 4–5 godz. powierzchnię należy chronić przed deszczem

c. Środek nanosić cienko i równomiernie w postaci nie rozcieńczonej na powierzchnię pędzlem, wałkiem lub spryskiwaczem i pozostawić do wchłonięcia.

d. Po 10-15 min. należy usunąć nadmiar impregnatu.

e. Przy niewystarczającym naniesieniu impregnatu należy powtórzyć czynność,

f. Narzędzia można czyścić rozcieńczalnikiem Akemi-Nitro.

g. Do codziennego mycia należy stosować Akemi Steinseife.

Uwagi szczególne:

1. Produkt nie nadaje się do gładkich i nienasiąkliwych powierzchni i warunkowo do szlifowanych i polerowanych.

2. Polerowane powierzchnie muszą być po impregnacji spolerowane do usunięcia niepożądanych smug

3. Stopień pogłębienia koloru jest zależny od konkretnych kamieni. Ciemne kamienie wykazują większą skłonność do pogłębiania koloru jak jasne.

4. Każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie próby.

5. Należy nakładać impregnat w rękawicach ochronnych

6. Przy składowaniu środka w temperaturze poniżej 15 st.C powoduje, że staje się on mętny. Przy ogrzaniu do temp. pow. 25 st. C staje się ponownie przejrzysty.

7. Należy dokładnie zabezpieczyć elementy z tworzywa sztucznego, gumy i lakierowane.

8. Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie.

Wydajność: ok. 10-20 m2/Litr

Opakowanie: 5L

Dostępne opakowania:
AKEMI Farbtonvertiefer 250ml
AKEMI Farbtonvertiefer 1L

AKEMI Farbtonvertiefer 5L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPAKOWANIE: 5L
RODZAJ IMPREGNATU : POGŁĘBIACZ KOLORU , PRZECIW WODZIE