Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:31

Link do produktu: https://www.akemi.com.pl/akemi-farbtonvertiefer-super-impregnat-do-kamienia-wzmacniacz-koloru-super-250ml-p-68.html



AKEMI FARBTONVERTIEFER SUPER IMPREGNAT DO KAMIENIA WZMACNIACZ KOLORU SUPER 250ml

Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10939**

Opis produktu

Opis

AKEMI Farbtonvertiefer Super jest gotowym do użycia produktem wytwarzanym na bazie rozcieńczalnika. Impregnat wnika szczególnie głęboko w kapilarną strukturę kamienia. Środek ten wchodzi w reakcje chemiczne z silikatowymi substancjami zawartymi w kamieniu, w wyniku których powstaje Polysiloxan.

W rezultacie powstaje chemiczne trwałe zabezpieczenie powierzchni kamienia, które wyróżnia się szczególnymi cechami:

-pogłębianie naturalnego koloru i struktury kamienia naturalnego i szlifowanego,

-utrzymuje i pogłębia połysk politury,

-nie tworzenie smug na powierzchni kamienia,

-znaczna odporność na zmiany warunków atmosferycznych,

-nie przeżółca,

-zachowania naturalnej możliwości tzw. „oddychania kamienia”,

-bezzapachowy,

-przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zakres stosowania:

AKEMI Farbtonvertiefer Super nadaje się do stosowania przy materiałach mineralnych, jak kamień naturalny i sztuczny (marmur, granit, gnejs, łupek, lastryko, agglomarmur) o powierzchni polerowanej i szlifowanej. Środek ten nadaje się szczególnie do czarnych granitów (Nero Assoluto, Nero Impala, Galaxy und Zimbabwe). Po użyciu tego środka zarysowania stają się mniej widoczne, a powierzchnia posiada wygląd jednolity. Przy materiałach zawierających wapień trwałość pogłębiania koloru jest dobra, natomiast przy kamieniach typu granit bardzo dobra.

Instrukcja stosowania:

1. Przygotowanie powierzchni: musi być czysta, sucha. Stosowane wcześniej warstwy zabezpieczające muszą zostać usunięte. Ponadto w stosowaniu na zewnątrz kamień musi być wolny od szkodliwych wykwitów soli, które mogą zakłócić procesy chemiczne impregnacji. Do przygotowania powierzchni polecane są następujące produkty w zależności od rodzaju kamienia i zanieczyszczeń: AKEMI Steinreiniger, Anti-Grün. Po zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych środków, powierzchnię należy zmyć dokładnie wodą. Przed impregnacją powierzchnia musi pozostawać zupełnie sucha (czas schnięcia po myciu 1-2 dni).

2. Próbna impregnacja: Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych zaleca się wykonanie próby na powierzchni 1-2 m2, aby sprawdzić działanie stosowanego środka, ocenić zapotrzebowanie impregnatu na m2 i wpływ na odcień kamienia.

3.Warunki przeprowadzenia impregnacji:

a. optymalna temperatura otoczenia 5 – 25 oC

b. 4–5 godz. powierzchnię należy chronić przed deszczem

c. Środek nanosić cienko i równomiernie w postaci nie rozcieńczonej na powierzchnię pędzlem, wałkiem lub spryskiwaczem i pozostawić do wchłonięcia.

d. Po 10-15 min. należy usunąć nadmiar impregnatu.

e. Przy niewystarczającym naniesieniu impregnatu należy powtórzyć czynność,

f. Narzędzia można czyścić rozcieńczalnikiem Akemi-Nitro.

g. Do codziennego mycia należy stosować Akemi Steinseife.

Uwagi szczególne:

1. Produkt nie nadaje się do szklanych i nienasiąkliwych powierzchni

2. Polerowane powierzchnie muszą być po impregnacji spolerowane do usunięcia zbędnych smug,

3. Stopień pogłębienia koloru jest zależny od konkretnych kamieni. Ciemne kamienie wykazują większą skłonność do pogłębiania koloru jak jasne.

4. Każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie próby.

5. Należy nakładać impregnat w rękawicach ochronnych.

6. Przy składowaniu środka w temperaturze poniżej 15 st.C powoduje, że staje się on mętny. Przy ogrzaniu do temp. pow. 25 st. C staje się ponownie przejrzysty.

7. Należy dokładnie zabezpieczyć elementy z tworzywa sztucznego, gumy i lakierowane.

8. Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie.

Wydajność: ok. 10-20 m2/Litr

Opakowanie: 250ml

Dostępne opakowania:
AKEMI Farbtonvertiefer Super 250ml
AKEMI Farbtonvertiefer Super 1L
AKEMI Farbtonvertiefer Super 5L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RODZAJ IMPREGNATU : PRZECIW PLAMOM , PRZECIW WODZIE , WZMACNIACZ KOLORU SUPER