

Link do produktu: <https://www.akemi.com.pl/akemi-impregnat-antypoślizgowy-do-kamienia-granitu-r9-1l-p-36.html>



AKEMI IMPREGNAT ANTYPOŚLIZGOWY DO KAMIENIA GRANITU R9 1L

Cena brutto **389,00 zł**

Cena netto **316,26 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **11861**

Opis produktu

Opis

[AKEMI Antypoślizg R9 \(Anti-Rutsch R9\)](#) jest wodną, nieorganiczną formułą do stosowania powierzchniowo na kamień naturalny i sztuczny o strukturze krzemowej. Poprzez reakcję chemiczną preparatu z krzemowymi cząsteczkami powstają mikroskopijnej wielkości pory, które znacznie zmniejszają ryzyko poślizgu na mokrej powierzchni kamienia.

Zakres stosowania:

[AKEMI Antypoślizg R9 \(Anti-Rutsch R9\)](#) posiada działanie hamujące możliwość poślizgu na gładkich, polerowanych powierzchniach w szczególności granitu, gabbro, gnejsu oraz płytkach ceramicznych odpornych na działanie kwasu. Po zastosowaniu Antypoślizg R9 (Anti-Rutsch R9) powierzchnie spełniają wymogi bezpieczeństwa według norm niemieckich DIN 51130 i BGR 181 oraz amerykańskich OSHA/ADA. Poler i wygląd kamienia pozostaje w kamieniu zachowany. Preparat stosowany na zewnątrz i do wewnątrz.

Instrukcja stosowania:

1. Przygotowanie powierzchni: musi być czysta i sucha. Stosowane wcześniej warstwy zabezpieczające muszą zostać usunięte.
2. Stopień bezpieczeństwa antypoślizgu należy sprawdzić przed i po zastosowaniu Antypoślizgu R9 (Anti-Rutsch R9) odpowiednim przyrządem pomiarowym (np.: Floor Slide Control FSC 2000 print).
3. Temperatura stosowania środka 15-25 st.C. Ogrzewania podłogowe należy odpowiednio wcześniej wyłączyć.
4. Preparat Antypoślizg R9 (Anti-Rutsch R9) należy rozprowadzić w sposób nie rozcieńczony gąbką lub mopem równomiernie po powierzchni. Unikać powstawania piany.
5. Środek rozprowadzić po całej powierzchni lub do wyznaczonego miejsca np.: fugi. Unikać podwójnego nanoszenia środka w jednym miejscu.
6. Czas działania środka po rozprowadzeniu zależy od rodzaju kamienia oraz pożądanego efektu (ok. 10-15

minut.). W tym czasie nie dopuścić do wyschnięcia preparatu, gdyż w tym stanie traci swoje właściwości.

7. Zawsze zaleca się przeprowadzenie próby, aby ocenić wpływ działania preparatu na stan poleru i kolorystyki kamienia.

8. Następnie zmyć całą powierzchnię przy pomocy dużej ilości wody oraz [AKEMI Steinreiniger](#).

9. W razie potrzeby należy po wyschnięciu czynność powtórzyć.

10. Po wykonaniu powierzchni antypoślizgowej można ją zabezpieczyć i zarazem ożywić kolorystykę za pomocą impregnatów [AKEMI Anti-Fleck](#), [Farbtonvertiefer Super](#).

11. Do codziennego mycia i pielęgnacji kamienia zaleca się stosowanie [AKEMI Steinseife](#). Przy dużych zabrudzeniach co 25 mycie należy myć powierzchnię za pomocą szczotki i [AKEMI Steinreiniger](#), co pozwoli na podtrzymanie właściwości antypoślizgowej.

Uwagi szczególne:

1. Należy zabezpieczyć wszystkie elementy podatne na działanie kwasu, jak np.: ceramika, porcelana, marmur, wapień oraz metale.

2. Unikać kontaktu preparatu z roślinami. W przypadku kontaktu należy rośliny spryskać dużą ilością wody.

3. Przy powierzchniach pokrytych przed użyciem preparatu Anti-Rutsch R9 innymi środkami typu impregnat mogą powstać miejscowe przebarwienia.

4. Preparat może w przypadku niektórych materiałów doprowadzić do zmniejszenia intensywności połysku.

5. Preparat po wyschnięciu może zostać uaktywniony pod działaniem wody.

6. Pod wpływem preparatu zwiększa się porowatość materiałów, co wymusza potrzebę częstszego czyszczenia powierzchni.

7. Przed wykonaniem powierzchni antypoślizgowej należy przeprowadzić próbę w celu oceny zużycia środka oraz oddziaływania na kamień.

8. Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie.

Wydajność: ok. 10-20 m²/Litr

Opakowanie: 1L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPAKOWANIE: 1L