

Link do produktu: <https://www.akemi.com.pl/akemi-impregnat-do-kamienia-anti-fleck-super-5l-p-6.html>



AKEMI IMPREGNAT DO KAMIENIA ANTI-FLECK SUPER 5L

Cena brutto	1 310,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 065,04 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10951
------------------	--------------

Opis produktu

Opis

[AKEMI](#) Anti-Fleck Super jest gotowym do użycia produktem o wysokiej zdolności ochronnej wytwarzanym na bazie Alkylalkoxysiloxanu. To impregnat do kamienia, który wnika szczególnie głęboko w kapilarną strukturę kamienia. Środek ten wchodzi w reakcje chemiczne z substancjami zawartymi w kamieniu, po której powstaje polisiloxan. z silikatowymi substancjami zawartymi w kamieniu, w wyniku których powstaje Polysiloxan.

W rezultacie powstaje chemiczne trwałe zabezpieczenie powierzchni kamienia, które wyróżnia się szczególnymi cechami:

- minimalną absorpcją wody i zanieczyszczeń,
- strukturą kamienia, która pozostaje trwale przepuszczalna dla wilgoci podczas procesu wysychania,
- bardzo skuteczna i trwała ochrona przed tłuszczem i olejem,
- nieszkodliwy w obrębie kontaktu ze środkami żywności, przebadany przez Instytut LGA w Norymberdze
- łatwe usuwanie miejsc po ingerencji tuszu z markerów,
- bezklejowe utwardzanie -zachowania naturalnej możliwości tzw. „oddychania kamienia”,
- odpornością na promieniowanie UV,
- z reguły zostaje zachowany pierwotny odcień kamienia lub nieznacznie pogłębia (zalecana próba)

Zakres stosowania:

[AKEMI Anti-Fleck Super](#) służy do zabezpieczenia materiałów mineralnych, jak kamień naturalny i sztuczny przed wnikaniem w ich strukturę wody i zanieczyszczeń ogólnych oraz zawierających tłuszcz i olej. Nadaje się wyśmienicie do ochrony powierzchni polerowanej, szlifowanej, szorstkiej granitu, marmuru, gnejsu, porfiru, terazzo, ceramiki. Szczególnie polecany jest środek przy blatach kuchennych, łazienkowych, posadzkach i okładzinach ściennych, parapetach, fugach i fasadach (Antigraffiti).

Instrukcja stosowania:

1. Przygotowanie powierzchni: musi być czysta, sucha. Stosowane wcześniej warstwy zabezpieczające muszą zostać usunięte. Ponadto w stosowaniu na zewnątrz kamień musi być wolny od szkodliwych wykwitów soli, które mogą zakłócić procesy chemiczne impregnacji. Do przygotowania powierzchni polecane są następujące produkty w zależności od rodzaju kamienia i zanieczyszczeń: [AKEMI Steinreiniger](#), AKEMI Anti-Grün. Po zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych środków, powierzchnię należy zmyć gruntownie wodą. Przed impregnacją powierzchnia musi pozostawać zupełnie sucha (czas schnięcia po myciu 1-2 dni).
2. Próbną impregnację: Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych zaleca się wykonanie próby na powierzchni 1-2 m², aby sprawdzić działanie stosowanego środka, ocenić zapotrzebowanie impregnatu na m² i wpływ na odcień kamienia.
3. Warunki przeprowadzenia impregnacji:
 - a. optymalna temperatura otoczenia 15 – 25 oC
 - b. 6 – 12 godz. powierzchnię należy chronić przed deszczem
 - c. kamień chronić przed nagrzewaniem przez promienie słoneczne oraz ogrzewanie podłogowe
 - d. impregnat zamyka rysy do 0.3 mm e. środek nanosić 1-2 krotnie „mokre na mokre”. Przy bardzo trudno nasiąkliwych materiałach zaleca się zastosowanie rozcieńczalnika AKEMI nitro w proporcji 1 :1
 - f. produkt nanosi się pędzlem, wałkiem malarskim lub mopem. W przypadku fasady można używać spryskiwacza (max. 1 bar).
 - g. po ok. 20 min. należy usunąć nadmiar impregnatu mopem lub gumowym ściągaczem. Polerowane powierzchnie przetrzeć po wyschnięciu do ponownego połysku.
 - h. przy niewystarczającym lub nierównomiernym naniesieniu impregnatu można bezproblemowo powtórzyć zabieg.
 - i. po 1-2 dniach impregnacja zapewnia ochronę przed wodą i tłuszczem, natomiast pełne działanie osiąga po 1 tygodniu.
 - j. narzędzia można czyścić rozcieńczalnikiem Akemi-Nitro.

Uwagi szczególne:

1. Do impregnacji powierzchnia musi być sucha (czas schnięcia po myciu 1-2 dni w zależności od temperatury powietrza)
2. Po impregnacji wszelkie zabrudzenia stają łatwe do usunięcia.
3. Nie stosować nieodpowiednich środków czyszczących o działaniu agresywnym mogących uszkodzić kamień. Zaleca się do codziennej pielęgnacji [Akemi Steinseife](#).
4. Zaimpregnowane powierzchnie przez Anti-Fleck Super mogą po dłuższym czasie również ulec zaplamieniu przez agresywne produkty typu, soki, ocet, alkohol, kosmetyki jednak i tak w o wiele mniejszym stopniu niż bez impregnacji. Jednak plamy są łatwe do usunięcia po natychmiastowym zastosowaniu środków do czyszczenia [Akemi](#).
5. [AKEMI Anti-Fleck Super](#) nie należy stosować do gipsu, glazury itp. Nie nasiąkliwych materiałów
6. Nadmiar preparatu powoduje zamazania i plamy,
7. Przechowywać produkt w temperaturze 15-25 st.C. Poniżej dolnej granicy produkt może ulec zbryleniu, jednak po podgrzaniu znowu wraca do stanu pierwotnego.
8. Przy pracy używać rękawic ochronnych,
9. Chronić przed promieniami słonecznymi,

-
10. Chronić szyby i elementy lakierowane i z tworzyw sztucznych,
 11. Przy właściwym użyciu preparat po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla zdrowia.
 12. Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie.

Wydajność: ok. 10-15 m²/Litr w zależności od nasiąkliwości kamienia

Opakowanie: 5L

Dostępne opakowania:

[AKEMI Anti-Fleck Super 250ml](#)

[AKEMI Anti-Fleck Super 1L](#)

[AKEMI Anti-Fleck Super 5L](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPAKOWANIE: 5L

RODZAJ IMPREGNATU : PRZECIW PLAMOM