Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:20

Link do produktu: https://www.akemi.com.pl/akemi-klej-do-kamienia-akepox-2040-750g-jasno-szary-p-21.html



AKEMI KLEJ DO KAMIENIA AKEPOX 2040 750G jasno-szary

Cena brutto	**189,00 zł**
Cena netto	**153,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10611**

Opis produktu

Opis:
Akepox 2040 jest klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy epoksydowej o konsystencji pasty z utwardzaczem poliamidowym. Kolor jasnoszary. Nie zawiera rozcieńczalnika.

Zakres zastosowania:

AKEPOX 2040 znajduje zastosowanie głównie w przemyśle kamieniarskim do klejenia kamieni naturalnych (marmur, granit) i sztucznych, terazzo i betonu ze sobą lub z żelazem stalą i aluminium. Dzięki konsystencji pasty nadaje się do klejenia w płaszczyźnie pionowej. Można kitować pory w kamieniu oraz formować kanty i naroża. Stosuje się go również do łączenia niekoniecznie równych powierzchni. Klei skutecznie materiały, jak tworzywa sztuczne (PVC, poliester, polistyrol, ABS, PC) a także papier, drewno, szkło. Nie nadaje się do klejenia poliwinylu, silikonu, teflonu i miękkie PVC butylowego kauczuku.

Instrukcja obsługi:

1. Powierzchnię klejoną wyczyścić i lekko zmatowić.
2. 2 Komponenty A (wagowe lub objętościowe) wymieszać z 1 komponentem B. Mieszać do uzyskania jednego koloru.
3. Możliwość doboru koloru przy pomocy barwników Akepox (max 5%).
4. Mieszanina jest zdatna do użycia przez 45-55 min. (temp. 20 ^{0}C). Po 6-8 godz.(temp. 20 ^{0}C) sklejone części są gotowe do transportu. Po 12-16 godz.(temp. 20 ^{0}C) mogą być obrabiane i obciążone. Maksymalna wytrzymałość po 7 dniach.
5. Po zakończeniu prac umyć narzędzia rozcieńczalnikiem.
6. Wyższa temperatura przyspiesza proces utwardzania kleju, niska opóźnia.
7. Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie.

OPAKOWANIE : 750G