

Link do produktu: <https://www.akemi.com.pl/akemi-plynny-klej-do-kamienia-akepox-1005-1-25kg-p-47.html>



AKEMI PŁYNNY KLEJ DO KAMIENIA AKEPOX 1005 1,25KG

Cena brutto	390,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	317,07 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10676
------------------	--------------

Opis produktu

Opis:

Akepox 1005 jest płynnym klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy epoksydowej. Nie zawiera rozcieńczalnika. Wyróżnia go relatywnie szybkie wiązanie, rzadka konsystencja co ułatwia penetrację materiału. Dobre właściwości polerskie i szlifierskie. Poprawia trwałość i wytrzymałość powierzchni kamienia. Kolor jasny,przeźroczysty szczególnie dobry dla jasnych kamieni.

Zakres zastosowania:

Akepox 1005 znajduje zastosowanie w przemyśle kamieniarskim a dokładnie przy przygotowaniu powierzchni porowatych kamieni naturalnych, betonu, lastryka oraz przy podklejaniu płyt siatką.

Instrukcja stosowania:

1. Powierzchnie klejoną wyczyścić i wysuszyć
2. Mieszać w proporcji komponent A 4: komponent B 1(np. 100 g do 25 g) lub komponent A 7: komponent B 2(np. 175 ml do 50 ml). Następnie równomiernie rozprowadzić szpachelką.
3. Możliwość doboru koloru przy użyciu pasty koloryzującej Akepox firmy Akemi.
4. Mieszanina jest zdatna do użycia przez 20-30 min. (temp. 20⁰ C) .
5. Po 24 godz. w temperaturze pokojowej lub 3 godz. w temp. 60⁰C płyty po schłodzeniu nadają się do szlifowania.
6. Podgrzana powierzchnia (60⁰-70⁰C) zwiększa właściwości penetracji kleju.
7. Po zakończeniu prac umyć narzędzia rozcieńczalnikiem.
8. Wyższa temperatura przyspiesza proces utwardzania kleju, niska opóźnia.
9. Przed wyrzuceniem dokładnie opróżnić opakowanie.

OPAKOWANIE : 1,25KG

KOLOR: PRZEŻROCZYSTY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: KRYSTALICZNY

