Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:16

Link do produktu: https://www.akemi.com.pl/akemi-srodek-do-usuwania-impregnatu-z-kamienia-1l-p-455.html



Akemi środek do usuwania impregnatu z kamienia 1l

Cena brutto	**180,00 zł**
Cena netto	**146,34 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11155**

Opis produktu

Opis:

Środek do usuwania impregnatu firmy AKEMI jest to koncentrat wysoko alkalicznego środka do mycia na bazie nieorganicznych zasad.

Zakres stosowania:

Stosowany jest do usuwania z powierzchni impregnatu z tzw. „efektem mokrego kamienia“ oraz trudnych do zlikwidowania zabrudzeń (np.: pozostałości lakieru) na kamieniach naturalnych,lastryku, cegle i klinkierze. Idealny do zastosowania na posadzkach. Dzięki swojej żelowej konsystencji można go stosować również na powierzchniach pionowych(np.: na fasadach budynków). Usuwa trudne do usunięcia zabrudzenia oraz impregnaty , przeznaczony do powierzchni poziomych i pionowych ,silnie działający koncentrat.

Instrukcja stosowania:

1. W zależności od zabrudzenia można używać w konsystencji nierozcieńczonej lub rozcieńczonej (do 1:5 z wodą

)

2. Nakładać pędzlem, gąbką lub mopem na idealnie suchą powierzchnię.

3. Odczekać 30 min. w skrajnych przypadkach do 24 godzin.

4. Przy silnym zabrudzeniu lub miejsca trudno dostępne doczyścić szczotką.

5. Nie dopuścić do wyschnięcia na powierzchni. Zalecane jest utrzymywanie wilgotnej powierzchni.

6. Gruntownie zmyć wodą.

7. Przy bardzo silnym efekcie „mokrego kamienia" powtórzyć zabieg na suchym kamieniu.

Uwagi szczególne:

1. Każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie próby na kamieniu.

2. Działa niekorzystnie na polerowanej powierzchni marmurów, wapieni, terazzo, emalii. W razie wątpliwości nałożyć na niewidoczną powierzchnię kamienia.

3. Nie stosować szczotek z naturalnym włosem,.

4. Nie stosować w pobliżu roślin.

5.Po wykorzystaniu środka dokładnie opróżnić opakowanie.

Uwagi:

Powyższe uwagi zostały opracowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naszej firmy. Jednak brak kontroli przy stosowaniu naszych produktów powoduje,że firma nie bierze odpowiedzialności za uzyskany efekt.

Opakowanie : 1L

Wydajność: 5-15 m2/ 1l.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPAKOWANIE: 1L